

SISTEMA DE CONTROL Y ALARMAS

- Tablero de control con visualización constante de la temperatura.
- Temperatura de trabajo precalibrada a 4°C programable por el usuario.
- Sensor de temperatura colocado en medio líquido, simulando la toma de temperatura de la sangre.
- Temperatura y alarmas programables.
- Test de prueba de alarmas.
- Alarmas sonoras y lumínicas por sobrecalentamiento o sobreenfriamiento.
- Botón de silenciamiento de alarma sonora con reconexión automática.

CONTROL AND ALARM SYSTEM

- Control panel with constant temperature display.
- Working temperature preset at 4°C. User programmable.
- Temperature sensor placed in a liquid medium, simulating the temperature in a blood sample.
- Adjustable temperature and alarms.
- Alarms test.
- Audible and visible alarms due to overheating or ultra low temperatures.
- Mute button to silence alarms with automatic reconnection.

OPCIONALES

- Alternativas de bandejas: Recubiertas en material epoxi o porta bolsas compartimentadas construidas en acero inoxidable montadas sobre guías telescópicas.
- Registradores gráfico de temperatura para 7 días.
- Alarmas remotas.
- Cerradura de puerta.
- Ruedas con frenos.
- Alarma por puerta abierta.
- Alarma por falta de energía con batería backup.

OPTIONAL FEATURES -

- Alternative trays: coated in epoxy material or individual stainless steel bag-carriers mounted on telescopic slides.
- 7-day graphical temperature recorder.
- Remote alarms.
- Safety lock on doors.
- Mounted over casters with braking system.
- Door ajar alarm.
- Power failure alarm with a backup battery.

MODELO	PUERTAS	ESTANTES	CAPACIDAD BOLSAS
FEDE-4/100 BAG	1	2	100
FEDE-4/240 BAG	1	4	240
FEDE-4/360 BAG	1	6	360
FEDE-4-2/480 BAG	2	8	480
FEDE-4-2/720 BAG	2	12	720